

Specyfikacja produktu

Funkcje			
Kolor	Czarny		
Wyjścia wideo	HDMI 1.4, zgodne z HDCP		
Częstotliwość klatek	Do 30 kl./s, w zależności od środowiska		
Rozdzielczość wyjściowa	Taktowanie wideo: 1280 x 720 (720P), 1920 x 1080 (1080p) Taktowanie PC: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1680 x 1050		
Rozdzielczość wejściowa	Do 1920 x 1080		
Liczba jednoczesnych połączeń	16 sztuk		
Dźwięk	Stereo, jakość radia 16 bitów 48 kHz		
Protokół transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R		
Szybkość przesyłania danych bezprzewodowo	Do 400 Mb/s		
Pasma częstotliwości	5 GHz		
Protokół uwierzytelniania	WPA2 (WPAS-PSK (klucz współdzielony) / WPA2-Enterprise)		
Zabezpieczenie (szyfrowanie)	AES 128 bitów		
Obsługa platformy	Windows, MAC, Chrome. Każdy system operacyjny obsługuje standardowy port HDMI 1.4		
Zasięg	Maks. 8 m pomiędzy urządzeniem InstaShow Button a InstaShow Host		
Zakres temperatury	Działanie: 0°C do +40°C (+32°F do +104°F)		
	Przechowywanie: -10°C do +60°C (+14°F do +140°F)		
Wilgotność	Przechowywanie: od 5% do 90% względnej wilgotności, bez kondensacji		
	Działanie: od 10% do 80% względnej wilgotności, bez kondensacji		
InstaShow Button			
Kabel	USB typu A, przewód HDMI	Zasilanie	DC 5 V±10%, 0,9 A
Przycisk resetowania	x 1	Zużycie energii	normalne: 4,5 W
Przycisk Tryb	x 1	Wymiary	84,5*189,55*19,9 mm
LED	Czerwony (uruchamianie), zielony (podłączona sieć Wi-Fi), niebieski (przedstawianie)	Waga	100 g
InstaShow Host			
Przycisk zasilania	x 1	Zasilanie	DC 5 V±10%, 1,5 A
Klucz parowania	x 1	Zużycie energii	Normalny: 5 W
LAN	x 1 (10/100 Mb/s)		Gotowość sieci: 2 W
Wyjście wideo	x 1 HDMI 1.4 (wideo i audio)		Tryb gotowości HDMI: 0,02 W

Funkcje			
Gniazdo zasilania prądem stałym	x 1 (micro USB)	Wymiary	110*110*27 mm (99 mm z anteną, bez anteny i gumowej podstawki)
LED	Czerwony (uruchamianie), zielony (gotowe do połączenia), niebieski (przedstawianie)	Waga (z anteną)	150 g
Podstawa			
Wymiary	85*97,5*170,4 mm	Waga	630 g