

Specyfikacja produktu

Funkcje			
Kolor	Czarny		
Wyjścia wideo	HDMI 1.4, zgodne z HDCP		
Częstotliwość klatek	Do 60 kl./s, w zależności od środowiska		
Rozdzielczość wyjściowa	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080 do 3840x2160 (30 Hz)		
Rozdzielczość wejściowa	Wideo: 480p, 576p, 720p, 1080p Taktowanie PC: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080		
Liczba jednoczesnych połączeń	32 sztuk		
Audio	Stereo, jakość radia 16 bitów 48 kHz		
Protokół transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R IEEE 802.11n, 2,4 GHz, 2T2R		
Szybkość przesyłania danych bezprzewodowo	Dp 867 + 300 Mb/s		
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz, 5 GHz		
Protokół uwierzytelniania	WPA2 (WPAS-PSK (klucz współdzielony) / WPA2-Enterprise)		
Zabezpieczenie (szyfrowanie)	AES 128 bitów		
Obsługa platformy	Windows, MAC, Chrome. Każdy system operacyjny obsługujący standardowy port HDMI 1.4		
Zasięg	Maks. 15 m pomiędzy urządzeniem Button i Host		
Zakres temperatury	Działanie: 0°C do +40°C (+32°F do +104°F)		
	Pamięć masowa: -10°C do +60°C (+14°F do +140°F)		
Wilgotność	Pamięć masowa: od 5% do 90% względnej wilgotności, bez kondensacji		
	Działanie: od 10% do 80% względnej wilgotności, bez kondensacji		
Urządzenie InstaShow™ S Button			
Kabel	USB typu A, przewód HDMI	Zasilanie	DC 5 V±10%, 0,5 A
Przycisk resetowania	x1	Zużycie energii	Normalny: 2,5 W
Klawisz podziału ekranu	x1	Wymiary	Z kablem: 81x291x24,2 mm Bez kabla: 67x67x24,2 mm
LED	Czerwony (błąd) Zielony (połączono Wi-Fi) Niebieski (prezentacja)	Waga	81 g
InstaShow™ S Host			
Przycisk gotowości	x1	Zasilanie	DC 12 V±10%, 2 A
Klucz parowania	x1	Zużycie energii	Normalny: 24 W
WAN	x1		
Wyjście wideo	x1 HDMI 1.4 (wideo i audio)		
Gniazdo zasilania prądem stałym	x1	Wymiary (szer. x wys. x gł.) (bez gumowych podstawek)	Z antenami: 200x150x140 mm Bez anten: 154x34x140 mm
LED	Czerwony (błąd) Zielony (gotowy do połączenia) Niebieski (prezentacja)	Waga (z anteną)	330 g
Podstawa			
Wymiary	100,4x92,6x152 mm	Waga	550 g