

# Specyfikacja produktu

Funkcje			
Kolor	Czarny		
Wyjścia wideo	HDMI 1.4, zgodne z HDCP		
Częstotliwość klatek	Obsługuje maks. 1080p przy 60 Hz		
Rozdzielczość wyjściowa	Taktowanie wideo: 1280 x 720 (720P), 1920 x 1080 (1080p) Taktowanie PC: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1680 x 1050		
Rozdzielczość wejściowa	Do 1920 x 1080		
Liczba jednoczesnych połączeń	16 sztuk		
Audio	Stereo, jakość radia 16 bitów 48 KHz		
Protokół transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R		
Szybkość przesyłania danych bezprzewodowo	Do 867 Mb/s		
Pasma częstotliwości	5 GHz		
Protokół uwierzytelniania	WPA2 (WPAS-PSK (klucz współdzielony) / WPA2-Enterprise)		
Zabezpieczenie (szyfrowanie)	AES 128 bitów		
Obsługa platformy	Windows, MAC, Chrome. Każdy system operacyjny obsługuje standardowy port HDMI 1.4		
Zasięg	Maks. 8 m pomiędzy urządzeniem InstaShow Button a InstaShow Host		
Zakres temperatury	Działanie: 0°C do +40°C (+32°F do +104°F)		
	Pamięć masowa: -10°C do +60°C (+14°F do +140°F)		
Wilgotność	Pamięć masowa: od 5% do 90% względnej wilgotności, bez kondensacji		
	Działanie: od 10% do 80% względnej wilgotności, bez kondensacji		
InstaShow Button			
Kabel	USB-C™	Zasilanie	DC 5 V±10%, 0,9 A
Przycisk resetowania	x 1	Zużycie energii	Normalny: 4,5 W
Przycisk Tryb	x 1	Wymiary	84,5x189,55x19,9 mm
LED	Czerwony (uruchamianie), Zielony (podłączona sieć Wi-Fi), Niebieski (przedstawianie)	Waga	95 g
InstaShow Host			
Przycisk zasilania	x 1	Zasilanie	DC 5 V±10%, 1,5 A
Klucz parowania	x 1	Zużycie energii	Normalny: 5 W
LAN	x 1 (10/100 Mb/s)		Gotowość sieci: 2 W
Wyjście wideo	x 1 HDMI 1.4 (wideo i audio)		Tryb gotowości HDMI: 0,02 W
Gniazdo zasilania prądem stałym	x 1 (micro USB)	Wymiary (szer. x wys. x gł.) (bez gumowych podstawek)	110 x 110 x 27 mm (99 mm z anteną)
LED	Czerwony (uruchamianie), Zielony (gotowe do połączenia), Niebieski (przedstawianie)	Waga (z anteną)	150 g
Podstawa			
Wymiary	85x97,5x170,4 mm	Waga	630 g