



Zestawy głośnomówiące dla grup korzystają z technologii dźwięku HDConference™ firmy ClearOne i bardzo skutecznego mechanizmu kasowania echa akustycznego. Oferują krystalicznie czysty dźwięk wysokiej jakości w konferencjach przez komputer, rozwiązaniach jednolitej komunikacji i wideokonferencjach w miejscach pracy, małych i średnich salach konferencyjnych.

Dźwięk HDConference

- + Rozwiązanie Distributed Echo Cancellation® i kasowanie echa wraz z dźwiękiem full-duplex i automatyczną kontrolą poziomu sygnału gwarantują naturalne brzmienie głosu oraz niedoścignioną klarowność dźwięku bez jakichkolwiek zakłóceń

Zestawy do komputerów i wideokonferencji

- + Możesz podłączyć zestawy Chat do komputera lub terminalu wideokonferencyjnego zwykłym kablem USB 2.0

Inteligencja akustyczna

- + Technologia priorytetu pierwszego mikrofonu inteligentnie aktywuje tylko ten mikrofon, który jest najbliżej osoby mówiącej, zapobiegając przekazywaniu hałasu z pomieszczenia i odbić od ścian. Procesor przez cały czas także próbuje dźwięk, by dostosować się do wszelkich zmian.

Możliwość rozszerzenia

- + Możesz dołączyć jeszcze jeden zestaw głośnomówiący w połączeniu szeregowym, aby używać Chat 150 w większych pomieszczeniach. Taka możliwość zapewnia, że mikrofony i głośniki będą znacznie bliżej użytkowników i mogą z powodzeniem zapewnić doskonałe pokrycie sali konferencyjnej z 15-16 osobami.



Użycie

Sale konferencyjne

Telefonia VoIP

Komunikatory

Wideokonferencje



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymagania systemowe:

- Microsoft Windows 7, 8, 10
- Mac OS

Połączenia:

USB:

- Wersja 2.0
- Typ: Mini-B, żeńskie złącze

Złącze do rozszerzenia:

- RJ-45

Dane audio:

Zakres częstotliwości:

- 20Hz - 20 kHz +/- 1 dB
- Maksymalny poziom sygnału: +6 dBu
- Opór wejścia: 10 kΩ
- Opór wyjścia: 50 Ω

Sterowanie:

- Głośniej
- Ciszej
- Wyciszenie mikrofonu

Audio:

Głośnik:

- Zakres częstotliwości: 190 Hz - 20 kHz
- Maks. poziom sygnału: 85 dB SPL @ 0.30 m

Mikrofon:

- Zakres częstotliwości: 50 Hz - 7.75 kHz

Dane otoczenia:

Temperatura działania:

- 5 - 40° C

Temperatura przechowywania:

- 0 - 70° C

Obróbka dźwięku:

- Full Duplex
- Kasowanie echa w technologii Distributed Echo Cancellation (D.E.C.)®
- Kasowanie hałasu otoczenia
- Automatyczna kontrola poziomu sygnału (ALC)
- Liniowe kasowanie echa (LEC) - do wyboru
- Priorytet pierwszego mikrofonu First-Mic Priority

Zasilanie:

USB:

- 5 VDC @ 500 mA

Zewnętrzny zasilacz:

- Wejście: 100 - 240 VAC
- Wyjście: 9 VDC @ 560 mA

Dane mechaniczne:

Rozmiary (szer. x gł. x wys.):

- 18.8 cm x 18.8 cm x 4.6 cm

Waga:

- 0.53 kg

Zgodność z poniższymi normami:

- RoHS
- REACH
- FCC Class A Part 15
- ICES-003
- CE
- UL

Kody produktu:

910-156-200 CHAT 150 USB:

- 1 CHAT 150 i podłączeniowy kabel USB 2.0

910-156-200-00 CHATAttach 150:

- Dwa zestawy CHAT 150, kable połączeniowe, zasilacz

910-156-222 CHAT 150 Avaya:

- CHAT 150 i kable podłączeniowe do telefonów Avaya

910-156-220 CHAT 150 Cisco:

- CHAT 150 i kable podłączeniowe do telefonów Cisco

910-156-230 CHAT 150 vC:

- CHAT 150 i kable do systemu wideokonferencyjnego

Kody akcesoriów:

860-156-230L CHAT 150 vC Accessory Kit:

- zawiera adapter, zasilacz z międzynarodowymi wtyczkami, kable RCA, kabel połączeniowy o długości 7 metrów

860-156-222L CHAT 150 Avaya Accessory Kit:

- zawiera adapter dla telefonów serii 2410, 2420, 4610 i 4621, zasilacz z międzynarodowymi wtyczkami, kabel telefoniczny RJ-9/RJ-9, kabel połączeniowy o długości 7 metrów

860-156-220L CHAT 150 Cisco Accessory Kit:

- zawiera adapter dla telefonów serii 7940, 7960 i 7970, zasilacz z międzynarodowymi wtyczkami, kabel telefoniczny RJ-9/RJ-9, kabel połączeniowy o długości 7 metrów

910-156-225 CHATAttach expansion Kit:

- zawiera kable, zasilacz, podręcznik użytkownika do rozszerzenia Chat do Chatattach

SPRZEDAŻ I KONTAKT

Centrala

5225 Wiley Post Way

Suite 500

Salt Lake City, UT 84116

Wsparcie:

tech.support@clearone.com

Polska

email:

Polska@clearone.com