

Kamera PTZ UNITE® 200 Pro



Najlepsza w swojej klasie, profesjonalna kamera posiada 20-krotny optyczny zoom oraz 16-krotny cyfrowy zoom, aby móc objąć nawet bardzo odległy obiekt z jakością 1080p60 przy 60 klatkach / sekundę i szeroką swobodą przesuwania obiektywu w poziomie i pionie. Unite 200 Pro jest optymalna do użycia w dużych pomieszczeniach, gdzie potrzebne są zbliżenia w wysokiej rozdzielczości

Nieźródlna profesjonalna jakość
20-krotny optyczny zoom plus 16-krotny cyfrowy zoom w Unite 200 Pro umożliwiają zbliżenia w FullHD, dzięki czemu nawet w największych salach można prowadzić spotkania online i nagrywać webinaria.

- > Wideo w jakości Full HD 1080p60, 20-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy z możliwością uchwycenia wszystkich osób w sali konferencyjnej.
- > Użycie zaawansowanych algorytmów ogniskowania pozwala obiektywowi na szybkie, dokładne i płynne dostosowanie.
- > Kamera może być sterowana przez USB, interfejsy RS485 i RS232.
- > Obsługa H.264/H.265 oraz złącze liniowe umożliwiają streaming audio i wideo przez sieć IP.
- > Wysoki współczynnik SNR sensora CMOS w połączeniu z algorytmami kasowania hałasu 2D/3D skutecznie zmniejsza zakłócenia, nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- > Możliwość nagrywania na lokalną pamięć masową bez konieczności użycia zewnętrznej nagrywarki.
- > Obsługuje USB 3.0 i 2.0. Interfejs USB obsługuje formaty YUY2, MJPEG i H.264.
- > Zgodne z popularnymi aplikacjami jak Microsoft Teams, Zoom™, GoToMeeting™, WebEx™, ClearOne COLLABORATE® Space i innymi.



ZASTOSOWANIA

- Wideokonferencje
- Unified Communications

GDZIE STOSOWAĆ?

- Duże sale konferencyjne
- Centra szkoleniowe
- Sale lekcyjne i wykładowe

Spotkanie wideo na najwyższym poziomie

Kamera UNITE 200 Pro jest zgodna z popularnymi aplikacjami dostępnymi w chmurze: Microsoft Teams, Zoom™, WebEx™, Google Meet™, ClearOne's COLLABORATE® Space i innymi.

UNITE® 200 Pro PTZ HD Camera

KAMERA

•HD: 1080p60, 1080p50, 1080i60,
1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30,
720p25

SENSOR:

- 1/2.8 cala, CMOS
- Liczba pikseli: 2.07M
- Tryb skanowania: progresywny
- Obiektyw: 20x, f4.4mm – 88.5mm, f1.8 – f2.8
- Zoom optyczny: 20x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Auto Focus
- Minimalne oświetlenie: 0.5 lux @ (f1.8, Agc ON)
- Mgawka: 1/30s – 1/10000s
- Balans bieli: auto, wewnątrz, na zewnątrz, jednym przyciskiem, ręczny
- Kompensacja oświetlenia z tyłu: obsługiwane
- Cyfrowa redukcja zakłóceń: redukcja 2D & 3D
- Sygnał wideo do zakłóceń: ≥55dB
- Poziomy kąt obiektywu: 60.7° – 3.36°
- Pionowy kąt obiektywu: 34.1° – 1.89°
- Zakres ruchu w poziomie: ±170°
- Zakres ruchu w pionie: -30° – +90°
- Szybkość ruchu w poziomie: 1.7° – 100°/S
- Szybkość ruchu w pionie: 1.7° – 69.9°/S
- Możliwość obracania obrazu w pionie i poziomie
- Możliwość zamrożenia obrazu
- Lokalna pamięć masowa - obsługiwana
- Liczba programowalnych ustawień (preset): 255
- Dokładność ustawień: 0.1°

INTERFEJSY

- Wyjście HD: 1 x HDMI 1.3
- Interfejs sieciowy: 1 x RJ45: 10M/100M
- Interfejs audio: 1-kanalowy 3.5mm audio jack, liniowe, 1-kanalowy 3.5mm audio jack, mikrofonowe, 1-kanalowy 3.5mm audio jack, wyjście liniowe,
- USB: 1 x USB 3.0: typ B żeńskie złącze, 1 x USB 2.0: typ A żeńskie złącze
- Komunikacja: 1 x RS232

CHARAKTERYSTYKA USB

- Systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS X, Linux
- System kolorów: YUY2/MJPEG/H.264
- Formaty wideo:
 - USB 3.0: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25,
 - USB 2.0: 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50
- UVC 1.1, UVC PTZ

OBRAZ I DŹWIĘK

- Kompresja wideo: H.265/H.264/MJPEG
- Strumień wideo: główny strumień, podstrumień,
- Rozdzielczość głównego strumienia: 1920x1080, 1280x720, 1024x576
- Rozdzielczość podstrumienia: 720x576, 720x480, 320x240
- Przepływność wideo: 128 Kbps - 8192 Kbps
- Typ przepływności: zmienna, stała
- Odświeżanie: 50Hz: 1fps - 50fps, 60Hz: 1fps - 60fps
- Kompresja audio: AAC
- Przepływność audio: 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps
- Protokoły: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

- Zasilacz: typ JEITA (DC In 12V), w komplecie
- Napięcie zasilające: DC 12V
- Natężenie: 1.0A (maks.)
- Pobór mocy: 12W (maks.)
- Temperatura pracy: -10°C – 40°C
- Temperatura przechowywania: -40°C – 60°C
- Wymiary: 240 mm x 144 mm x 160 mm
- Waga: 1.65 kg

OPCJONALNE AKCESORIA

- Uchwyt ścienny - 910-2100-103
- Uchwyt sufitowy - 910-2100-203:
- Kabel USB 3.0 - 910-2100-002

KOD PRODUKTU:

- Unite 200 Pro - 910-2100-080

SPRZEDAŻ I KONTAKT**Centrala**

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

USA i Kanada

Tel: 801.975.7200
Fax: 801.303.5711

Świat

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Polska

Polska@clearone.com

Wsparcie techniczne

Tel: +1 801.974.3760
tech.support@clearone.com