

Versa™ Mediabar™



Wysokiej jakości Mediabar USB oferuje naturalne audio i wideo do zastosowań w pokojach spotkań i małych salkach konferencyjnych.

- > Wbudowana kamera 4K Ultra HD z szerokim kątem widzenia 110°.
- > Inteligentna technologia audio i wideo z funkcjonalnością ePTZ pozwala na precyzyjne autokadrowanie i śledzenie ludzi.
- > Zintegrowana 4-elementowa wiązka 360° zbierająca głos z każdego kierunku z kancelacją echa akustycznego i automatyczną redukcją hałasu.
- > Wbudowany głośnik zaprojektowany by słyszeć każde słowo.
- > Parowanie ze smartfonem lub tabletem przez połączenie Bluetooth.
- > Zaprojektowany do wysokiej jakości audio i wideo konferencji z jednego zintegrowanego urządzenia.
- > Wszechstronne opcje mocowania na ścianie lub biurku.
- > Wsparcie podstawowych komend UVC.
- > 2-letnia gwarancja wsparcia i serwisu z możliwością przedłużenia.

ZASTOSOWANIA

- Wideokonferencje
- Edukacja zdalna
- Szkolenia
- Telemedycyna

GDZIE STOSOWAĆ?

- Pokoje spotkań
- Sale zarządu
- Małe sale konferencyjne



Profesjonalna jakość

Kompaktowy design z pojedynczym połączeniem USB pozwala na łatwą i szybką instalację.



Współpraca wysokiej jakości

Zgodność ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do współpracy online: Microsoft Teams, Zoom, WebEx, Google Meet i ClearOne's COLLABORATE® Space.

Versa™ Mediabar™

Versa Mediabar
Kod produktu 910-2200-001

ZAWIERA

- Dożywotnia licencja COLLABORATE® Space

KAMERA

- Automatyczne kadrowanie na uczestników spotkania; Maksymalna rozdzielczość: 4KP30
- Tracking: automatycznie śledzi aktywnego mówcę
- Formaty wideo: 4K30fps, 1080P30fps, 720P30fps, etc.
- 4K HD, 4x cyfrowy zoom
- Tryb skanowania: Progressive Scanning
- Obiektyw: Focus: f=2.1mm, HFOV: 110°
- Minimalne oświetlenie: 50 lux
- Balans bieli: Auto / Manual / One push
- Kompensacja oświetlenia tła: wspierane
- Cyfrowa redukcja zakłóceń: 2D i 3D
- Poziomy kąt widzenia: 110°
- Elektroniczny Pan Tilt Zoom: 4x
- Kontrola zdalna, USB (UVC): wspierane

AUDIO

Mikrofon

- Dwa wbudowane mikrofony Beamforming
- Kancelacja echa akustycznego
- Automatyczna redukcja zakłóceń
- Automatyczna regulacja wzmocnienia
- Odległość zbierania: 4,87 m

Głośnik

- Moc wyjściowa: 20W

ZGODNOŚĆ

- Systemy operacyjne: Windows 10, macOS

INTERFEJS

- Interfejs USB: USB 3.0: Type B, female
- Interfejs zasilania
- Slot zabezpieczenia

ZASILANIE

- Napięcie zasilania: DC 19.5V
- Zużycie prądu: < 7w

OTOCZENIE

- Temperatura pracy: 0-40°C
- Temperatura przechowywania: -25°-70°C
- Wilgotność względna: 5-95%, bez kondensacji

MOCOWANIE

- Mocowanie ścienne i biurkowe

MECHANICZNE

- Rozmiary (szer. x wys. x gł.): 602.5 x 93 x 74 mm
- Waga: 2 kg

SPRZEDAŻ I KONTAKT

Centrala

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

US i Kanada

Tel: 801.975.7200
Fax: 801.303.5711

Świat

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Polska

polska@clearone.com

Wsparcie techniczne

Tel: 801.974.3760
videotechsupport@clearone.com