Seria VL7D

49VL7D-A

Główne cechy

- Jasność (typ.): 700 cd/m²
- Ramka: 2,3 mm (lewa/góra) / 1,2 mm (prawa/dół)
- Głębokość: 89,7 mm
- Interfejs: HDMI/ DVI-D/ RGB/ RJ45/ RS232C/ USB



Wszystkie specyfikacje

PANEL

Rozmiar ekranu
49"

Rozdzielczość
1920 x 1080 (FHD)

Jasność (moduł, typ., cd/m²)
700

PARAMETRY FIZYCZNE

Szerokość oprawy
2,3 mm (l/g) / 1,2 mm (p/d)

Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)
1077,6 x 607,8 x 89,7 mm

Waga (góra)
17,8 kg

Standardowy uchwyt VESA™
600 x 400 mm

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura robocza
Od 0°C do 40°C

Wilgotność podczas działania
Od 10% do 80%

ZASILANIE

Zasilanie
100–240 V~, 50/60 Hz

Typ zasilania
Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

Typ.
130W

Inteligentne oszczędzanie energii
50W

STANDARD(CERTYFIKAT)

Bezpieczeństwo
UL/cUL/CB/TUV/KC

EMC
Klasa FCC A/CE/KCC

ErP / Energy Star

Tak (tylko EU)/ tak (Energy Star 8.0, tylko USA)

ZGODNOŚĆ Z ODTWARZACZEM MULTIMEDIALNYM

Gniazdo zgodne z PC (opcjonalne)

Nie

Dołączany zewnętrzny odtwarzacz multimedialny

Tak

ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM

Oprogramowanie do zarządzania treścią

System CMS SuperSign

Oprogramowanie do sterowania i monitorowania

SuperSign C

AKCESORIA

Podstawowe

Pilot, kabel zasilający, kabel DVI, Instrukcja obsługi, odbiornik IR, kabel RS232C, wspornik prowadnicy, śruba

Opcjonalne

Uchwyt ścienny (poziomo: WM-L640V, pionowo: WM-P640V)

Informacje dotyczące zgodności

- Dismantling information(49VL7D-A)
- ENERGY LABEL(49VL7D-A)
- PRODUCT FICHE(49VL7D-A)
- GPSR Safety Information(49VL7D-A)
- WEB INFO(49VL7D-A)

Więcej informacji dotyczących zgodności >

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
- To learn more about how this product handles data and your rights as a user, please visit "Data Coverage & Specifications" at **LG Privacy**