

# EB-1485Fi



Wszechstronny laserowy projektor Full HD zapewnia sprawniejszą pracę dzięki udostępnianiu treści i elastycznej łączności.

Przekształć miejsce pracy dzięki temu projektorowi zapewniającemu duży, skalowalny obraz, który ułatwia współpracę i zaangażowanie oraz usprawnia dzielenie się wiedzą z kolegami, klientami i delegatami dzięki najnowszym i najbardziej wszechstronnym opcjom łączności. Model EB-1485Fi został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi, lepszej współpracy oraz usprawnieniu środowisk pracy.

#### Elastyczne opcje wyświetlania i różne rozmiary ekranu

Prowadź efektywne spotkania dzięki interaktywnemu ekranowi z funkcją multitouch o rozmiarze do 100 cali (format 16:9), 120 cali (16:6) lub 155 cali, korzystając z funkcji DuoLink firmy Epson, która umożliwia łączenie obrazów z dwóch interaktywnych projektorów dzięki funkcjonalności Edge Blending.

#### Motywacja do współpracy i komunikacji

Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, nowy ekran startowy i nowe interaktywne menu OSD ułatwiają konfigurację i poruszanie się po różnych funkcjach. Wśród funkcji znajduje się pióro z funkcją multitouch, opcjonalna obsługa dotykowa, bezprzewodowa łączność typu BYOD oraz screen mirroring (Miracast). Urządzenie wyposażone zostało także w bezpieczne narzędzia do współpracy z użytkownikami i szereg zaawansowanych opcji łączności, zarówno bezprzewodowych, jak i przewodowych. Aplikacja Epson iProjection jest dostępna do pobrania bezpłatnie. Oferuje ona płynną łączność bezprzewodową i zarządzanie współpracą z różnymi urządzeniami i platformami. Jest zgodna z systemami Windows i iOS oraz pakietem Office 365, dzięki czemu można korzystać z aplikacji Office za pomocą komputerów PC i tabletów.

#### Dzielony i przesuwany ekran

Można wyświetlać obraz z czterech źródeł jednocześnie, łącząc np. systemy wideokonferencyjne z prezentacjami, aby zoptymalizować interakcje podczas spotkań.

#### Technologia zapewniająca wysoką niezawodność

Po zainstalowaniu można korzystać z urządzenia nawet przez 20 000 godzin bez konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. Dodatkową pewność daje 5-letnia gwarancja. To pomaga ograniczać koszty eksploatacji i oznacza jego niezwykle niezawodność, dzięki której można bezproblemowo kontynuować swoją pracę.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Elastyczne opcje wyświetlania i różne rozmiary ekranu**  
Zaspokojenie potrzeb użytkowników w każdym środowisku roboczym
- **Wielofunkcyjne interaktywne projekcje podczas spotkań**  
Połączenie wielu zasobów w jednym, interaktywnym urządzeniu ułatwiającym współpracę
- **Większa produktywność i sprawniejsza praca**  
Udostępnianie i wyświetlanie obrazu z kilku urządzeń jednocześnie
- **Dzielony i przesuwany ekran**  
Do czterech obrazów na jednym ekranie – wyświetlanie obrazów z różnych źródeł
- **Prosta instalacja**  
Szybka konfiguracja z funkcją automatycznej regulacji kalibracji



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,62 cal z C2 Fine

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.000 lumen- 3.500 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny)
High Definition	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Stosunek kontrastu	Over 2.500.000 : 1
Źródło światła	Laser
Lampa	20.000 h Żywotność, 30.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Źródło światła	30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	65 cale - 100 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m ( 65 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m ( 100 cal ekran)
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	0,8 m ( 120 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5
Odległość ogniskowa	3,9 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	8,68 : 1

### ZŁĄCZA

Przylączy	Złącze USB 2.0 typu A (2x), Zasilane złącze USB, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wyjście HDMI, Wejście sygnału komponentowego, HDBaseT, Miracast, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu, Interfejs dotykowy, Interfejs obsługi funkcji wielodotykowej, Złącze USB 2.0 typu B (2x), Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

## EB-1485Fi

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Interaktywne pióra
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Zamienne końcówki pióra
- Kabel USB
- Stojak/uchwyt na pióro
- Uchwyt naścienny
- Jednostka obsługi funkcji dotykowych
- Pokrywa kabli
- 2 x końcówka pióra (teflonowa)
- Złącze magnetyczne
- Pokrywa obiektywu
- 4 x końcówka pióra (filcowa)



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-1485Fi

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Klódka, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, DICOM SIM
Funkcje	Arc Correction, Automatyczna kalibracja, Automatykne włączanie, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Daisy chain Multi-Projection, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Duolink Interactivity, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Edge Blending, Email notification, Obsługa funkcji dotykowych, Funkcja dopasowania do ekranu, Zamrażanie obrazu, Image Shift, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Interaktywny, Interaktywny ekran główny, Interactive OSD menu, Mail notification function, Wejście mikrofonu, Interaktywność wielu ekranów, Zarządzanie siecią, Funkcja kopiowania OSD, PC Interactive, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Schedule Function, Lustrzane odbicie ekranu, Screen share, Set-up wizard, Sliding split-screen feature, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Web Control, Web Remote, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection, Konfiguracja iProjection kodem QR
Interaktywność	Tak – pióro i obsługa dotykowa
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (sieć), Extron, Crestron (tylko RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	366 W, 262 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)
Odprowadzanie ciepła	1.244 BTU/hour (max)
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	458 x 375 x 210 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	9,7 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software
Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Głośnik zewnętrzny, Końcówka pióra (filcowa), Końcówka pióra (teflonowa)
Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04
Głośniki	16 W, Stereo: Stereo
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Sala konferencyjna, Przestrzeń do współpracy / sala lekcyjna
Ustawienie	Mocowane na stole, Mocowane na ścianie
Kolor	Biały



### INNE

Gwarancja	60 miesięcy/miesięcy Klient znosi do serwisu lub 12.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

### OPCJONALNE AKCESORIA

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-1480Fi / EB-8xx V12HA06A06
- ELPFT01 - Finger Touch Unit V12H007A24
- ELPHD02 - HDBaseT Transmitter V12H007A15
- ELPPS02 V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs) V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs) V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11 V12H005A01

### INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKŁAD		
Kod kreskowy		
Kraj pochodzenia	Chiny	

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokerska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**