

EB-L270F



KARTA PRODUKTU



Przystępny cenowo jasny projektor laserowy Full HD z elastycznymi opcjami instalacji i obrazem o przekątnej do 310 cali do zastosowań edukacyjnych i biznesowych.

EB-L270F to projektor laserowy Full HD przeznaczony dla szkół, uczelni i firm poszukujących ekonomicznego rozwiązania z dużym ekranem. Dzięki jasności 5200 lumenów, elastycznym opcjom instalacji i projekcji o przekątnej do 310 cali zapewnia wyraźny, wciągający obraz. Ten przenośny projektor laserowy obsługuje opcjonalną łączność bezprzewodową i wymaga niewielkiego nakładu czynności konserwacyjnych, bez konieczności wymiany lampy.

Wysoka jasność w każdej przestrzeni do nauki lub spotkań

Dzięki jasności 5200 lumenów projektor wyświetla wyraźne, żywe obrazy nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dzięki temu prezentacje pozostają widoczne i efektowne bez konieczności zaciemniania pomieszczenia, co jest idealne zarówno dla środowisk edukacyjnych, jak i biznesowych.

Wyrazistość Full HD na potrzeby profesjonalnych prezentacji

Jako projektor biznesowy o rozdzielczości 1080p EB-L270F zapewnia wysoki poziom szczegółowości i czytelny tekst, obsługując wysokiej jakości prezentacje i odtwarzanie wideo. Dzięki temu odbiorcy pozostają zaangażowani, a przekaz dociera bez zakłóceń.

Duży wyświetlacz bez dodatkowej złożoności

Wystarczy jeden wyświetlacz projekcyjny o przekątnej 310 cali, aby zmniejszyć potrzebę stosowania wielu paneli lub kosztownych instalacji. Dzięki temu jest to praktyczne i skalowalne rozwiązanie do dużych sal lekcyjnych, wykładowych i wspólnych przestrzeni.

Długotrwała wydajność lasera, niski koszt utrzymania

Model ten jest wyposażony w projektor laserowy, który eliminuje konieczność przyszłej wymiany lampy, zapewnia do 20 000 godzin pracy, co zmniejsza wymagania obsługowe i pomaga organizacjom osiągnąć większy zwrot z inwestycji w czasie.

Nieziemna dokładność kolorów dzięki technologii 3LCD

Ten projektor 3LCD zapewnia płynne i dokładne odwzorowanie kolorów, poprawiając jakość obrazu w przypadku wideo, grafiki i tekstu, dzięki czemu idealnie nadaje się do nauczania i prezentacji biznesowych.

Elastyczna konfiguracja dzięki opcjonalnej łączności bezprzewodowej

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności projektor EB-L270F oferuje elastyczne opcje instalacji ułatwiające obsługę w wielu pomieszczeniach lub środowiskach. Ponadto aplikacja Epson Creative Projection umożliwia łatwe tworzenie treści za pomocą szablonów mobilnych, a rozwiązanie Epson Projector Content Manager obsługuje planowanie list odtwarzania i odtwarzanie bez użycia kabli.

KLUCZOWE CECHY

- **Duża jasność 5200 lumenów zapewnia wyraźny obraz**
Zapewnia jasny, żywy obraz w różnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do sal lekcyjnych, sal wykładowych i sal konferencyjnych bez uszczerbku dla wyrazistości obrazu.
- **Rozdzielczość Full HD 1080p zapewnia szczegółową treść prezentacji**
Projektor laserowy o rozdzielczości 1080p, który wyświetla ostry tekst i szczegółowy obraz, zwiększając zaangażowanie partnerów biznesowych i studentów.
- **Skalowanie obrazu do 310 cali**
Stwórz projekcję o przekątnej 310 cali bez potrzeby korzystania z wielu ekranów, oferując ekonomiczne rozwiązanie projektora do dużych obiektów.
- **Laserowe źródło światła o czasie wyświetlania do 20 000 godzin**
Projektor laserowy o czasie wyświetlania 20 000 godzin bez konieczności wymiany lampy zmniejsza potrzeby konserwacji i zapewnia długotrwałą niezawodność oraz niższy całkowity koszt posiadania.
- **Technologia 3LCD zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i brak efektu tęczy**
Projektor 3LCD bez efektu tęczy zapewnia stałą jasność i realistyczne kolory, co przekłada się na większy komfort oglądania i dokładność.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,62 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.200 lumen- 3.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	5.200 lumen - 3.600 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
Zwiększenie rozdzielczości	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600
Stosunek kontrastu	5.000.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 °
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego	1,32 - 2,12 : 1
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	31 cale - 310 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,9 m - 9,1 m
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,51 - 1,77
Odległość ogniskowa	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1

ZŁĄCZA

Przylączy	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, Miracast (opcja), Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, wejście mikrofonu, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Dźwignia zabezpieczająca, Blokada panelu obsługi, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Gra
Inne funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Udostępnianie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

EB-L270F

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- HDMI Cable
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE	
Power consumption	222 W (Normal On-Mode), 278 W (Normal Peak-mode), 209 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Odrowadzanie ciepła	945,2 BTU/hour (max)
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	325 x 299 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	4,15 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:38 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Załączone oprogramowanie	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Moduł bezprzewodowej sieci LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa, Mapowanie projekcji, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Projektory podłogowe, Uchwyt ścienny
Kolor	Biały
INNE	
Gwarancja	60 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu lub 12.000 h

EB-L270F

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- HDMI Cable
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia

OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPSPO2
V12H467040
- Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HC68080
Kod kreskowy	8715946749914
Kraj pochodzenia	Filipiny

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2026-06-03

EPSON®